



Accesorios para soportería y fijación

Unicanales y colgadores

Derivación en "Y" Serie NY

Abrazaderas y varilla roscada

Plasti-Bond™ REDH20T / Domex Bond Rojo® Productos eléctricos recubiertos de PVC

Protección total contra la corrosión

Plasti-Bond™ REDH2OT / Domex Bond Rojo® Accesorio para derivación en "Y" Serie NY

DESCRIPCIÓN

Las unidades de derivación sirven para conectar dos secciones de tubería conduit roscada hacia una sola terminación. Protege a los conductores de un posible daño mecánico y ataques corrosivos, además de permitir ramificar desde una sola toma o entrada hacia dos derivaciones.



CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS

NEC

- Programa de verificación ETL No. 409

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- Recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada
- Recubrimiento interior de Uretano Rojo de 2 milésimas de pulgada
- Cuerpo en aluminio libre de cobre (un 0.4% de cobre máximo)

NY

No. De Catálogo	No. de entradas	Tipo de conexión	Medida en pulg.	No. De entradas derivación	Tipo de conexión	Medida en pulg.
NY-22 DBR	1	Macho	3/4"	2	Hembra	3/4"
NY-34 DBR	1	Macho	1-1/2"	2	Hembra	1"



IMPULSORA

Plasti-Bond™ REDH2OT / Domex Bond Rojo® Productos para soportería y fijación




DESCRIPCIÓN

Los productos de soportería y fijación son utilizados para asegurar el montaje de la tubería conduit recubierta de PVC a una pared, techo o a cualquier otra estructura para el soporte de la instalación.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- Recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada
- Material estándar: Acero galvanizado y aleación de hierro maleable Feraloy®



Colgadores estilo J

Medida en pulg.	No. de Catálogo
1/2"	PBC149-1/2
3/4"	PBC149-3/4
1"	PBC149-1
1-1/4"	PBC149-1-1/4
1-1/2"	PBC149-1-1/2
2"	PBC149-2
2-1/2"	PBC149-2-1/2
3"	PBC149-3
3-1/2"	PBC149-3-1/2
4"	PBC149-4
5"	PBC149-5

Unicanal

No. De Catálogo	Estilo	Calibre	Peso nominal lbs. x 100 pies	X	Y
PBP1000-10	Liso	12	200	1.67	1.67
PBSH1000-10	Perforado	12	185	1.67	1.67
PBP1001-10	Espalda con espalda	12	380	1.67	3.29
PBP3300-10	Poco profundo liso	12	135	1.67	0.92
PBSH3300-10	Poco profundo perforado	12	130	1.67	0.92

Unicanales en diferentes longitudes

- Ahorro de trabajo – No hay necesidad de cortar el unicanal en campo ni utilizar compuesto de retoque de PVC.

Unicanal en diferentes longitudes

No. De Catálogo	Estilo	Calibre	Longitud en pies	X	Y
PBP1000-1	Unicanal 1-5/8 – Liso	12	1	1.67	1.67
PBP1000-1-1/2	Unicanal 1-5/8 – Liso	12	1-1/2	1.67	1.67
PBP1000-2	Unicanal 1-5/8 – Liso	12	2	1.67	1.67
PBP1000-2-1/2	Unicanal 1-5/8 – Liso	12	2-1/2	1.67	1.67
PBP1000-3	Unicanal 1-5/8 – Liso	12	3	1.67	1.67
PBP1000-1	Unicanal 1-5/8 – Perforado	12	1	1.67	1.67
PBP1000-1-1/2	Unicanal 1-5/8 – Perforado	12	1-1/2	1.67	1.67
PBP1000-2	Unicanal 1-5/8 – Perforado	12	2	1.67	1.67
PBP1000-2-1/2	Unicanal 1-5/8 – Perforado	12	2-1/2	1.67	1.67
PBP1000-3	Unicanal 1-5/8 – Perforado	12	3	1.67	1.67



Tuerca unicanal

Medida en pulg.	No. de Catálogo
3/8"	PBB910-3/8
1/2"	PBB910-1/2
3/8"	PBB911-3/8
1/2"	PBB911-1/2
3/8"	PBB914-3/8
1/2"	PBB914-1/2

Plasti-Bond™ REDH2OT / Domex Bond Rojo®

Productos para soportería y fijación



DESCRIPCIÓN

Los productos de soportería y fijación son utilizados para asegurar el montaje de la tubería conduit recubierta de PVC a una pared, techo o a cualquier otra estructura para el soporte de la instalación.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- Recubrimiento exterior de PVC de 20 milésimas de pulgada
- Material estándar: Acero galvanizado y aleación de hierro maleable Feraloy®



Abrazaderas tipo Uña

Medida en pulg.	Aluminio (Al)	Aleación de Hierro (Fe)
1/2"	AF-1 DBR	PBPS11M
3/4"	AF-2 DBR	PBPS22M
1"	AF-3 DBR	PBPS33M
1-1/4"	AF-4 DBR	PBPS44M
1-1/2"	AF-5 DBR	PBPS55M
2"	AF-6 DBR	PBPS66M
2-1/2"	AF-7 DBR	PBPS77M
3"	AF-8 DBR	PBPS88M
3-1/2"	AF-9 DBR	PBPS99M
4"	AF-10 DBR	PBPS100M

Abrazaderas tipo Omega

Medida en pulg.	Aleación de Hierro (Fe)
1/2"	11S-2 DBR
3/4"	22S-2 DBR
1"	33S-2 DBR
1-1/4"	44S-2 DBR
1-1/2"	55S-2 DBR
2"	66S-2 DBR
2-1/2"	77S-2 DBR
3"	88S-2 DBR
3-1/2"	99S-2 DBR
4"	100S-2 DBR

Espaciadores para tubería

Medida en pulg.	Aleación de Hierro (Fe)
1/2"	PBCLB-M50
3/4"	PBCLB-M75
1"	PBCLB-M100
1-1/4"	PBCLB-M125
1-1/2"	PBCLB-M150
2"	PBCLB-M200
2-1/2"	PBCLB-M250
3"	PBCLB-M300
4"	PBCLB-M75



Colgadores

Medida en pulg.	No. de Catálogo
1/2"	PB6H0B
3/4"	PB6H1B
1"	PB6H2B
1-1/4"	PB6H3B
1-1/2"	PB6H4B
2"	PB6H5B
2-1/2"	PB6H6B
3"	PB6H7B
3-1/2"	PB6H8B
4"	PB6H9B

Espárragos/Varilla roscada

Medida en pulg.	Aleación de Hierro (Fe)
3/8" X 3'	PBH193-3/8X3
3/8" X 6'	PBH193-3/8X6
3/8" X 10'	PBH193-3/8X10
1/2" X 3'	PBH193-1/2X3
1/2" X 6'	PBH193-1/2X6
1/2" X 10'	PBH193-1/2X10

Abrazadera unical

Medida en pulg.	No. de Catálogo	Aleación de Hierro (Fe)
1/2"	P-1111 1/2"	14
3/4"	P-1112 3/4"	14
1"	P-1113 1"	14
1-1/4"	P-1114 1 1/4"	12
1-1/2"	P-1115 1 1/2"	12
2"	P-1117 2"	12
2-1/2"	P-1118 2 1/2"	12
3"	P-1119 3"	12
3-1/2"	PBC105-3-1/2	11
4"	P-1121 4"	11
5"	PBC105-5	10

Plasti-Bond™ REDH2OT / Domex Bond Rojo® Productos para soportería y fijación



DESCRIPCIÓN

Los productos de soportería y fijación son utilizados para asegurar el montaje de la tubería conduit recubierta de PVC a una pared, techo o a cualquier otra estructura para el soporte de la instalación.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- Recubrimiento exterior de PVC de 20 milésimas de pulgada
- Material estándar: Acero galvanizado y aleación de hierro maleable Feralloy®



Abrazadera Tipo "U" con mordaza

No. de Catálogo
PBB441-22
PBB441-22A

Tuercas encapsuladas

No. de Catálogo	Descripción
PBNUT-KIT-1	Tuercas encapsuladas de 5/16" para abrazadera U de 1/2" a 1-1/4"
PBNUT-KIT-2	Tuercas encapsuladas de 3/8" para abrazadera U de 1-1/2" a 6"



Abrazadera Tipo "U" (U-Bolt)

Medida en pulg.	No. de Catálogo	Peso nominal lbs.
1/2"	U 1/2" DBR	17
3/4"	U 3/4" DBR	18
1"	U 1" DBR	20
1-1/4"	U 1 1/4" DBR	20
1-1/2"	U 1 1/2" DBR	31
2"	U 2" DBR	34
2-1/2"	U 2 1/2" DBR	39
3"	U 3" DBR	44
3-1/2"	U 3 1/2" DBR	45
4"	U 4" DBR	49
5"	PU-BOLT5	100
6"	PU-BOLT6	130



Abrazadera de esquina

Medida en pulg.	No. de Catálogo	Peso nominal lbs.
1/2"	PBEDGE-1/2	74
3/4"	PBEDGE-3/4	90
1"	PBEDGE-1	100



Abrazadera ángulo recto

Medida en pulg.	No. de Catálogo	Peso nominal lbs.
1/2"	PBRA-1/2	49
3/4"	PBRA-3/4	53
1"	PBRA-1	61
1-1/4"	PBRA-1-1/4	65
1-1/2"	PBRA-1-1/2	92
2"	PBRA-2	100
2-1/2"	PBRA-2-1/2	125
3"	PBRA-3	150
3-1/2"	PBRA-3-1/2	175
4"	PBRA-4	198



Abrazadera paralela

Medida en pulg.	No. de Catálogo	Peso nominal lbs.
1/2"	PBPAR-1/2	46.8
3/4"	PBPAR-3/4	63
1"	PBPAR-1	67
1-1/4"	PBPAR-1-1/4	100
1-1/2"	PBPAR-1-1/2	130
2"	PBPAR-2	158
2-1/2"	PBPAR-2-1/2	175
3"	PBPAR-3	200
3-1/2"	PBPAR-3-1/2	250
4"	PBPAR-4	275

Mordazas

Medida en pulg.	No. de Catálogo	A	B	C	D	E	F	Peso nominal lbs.	Máx. Capacidad de carga lbs.
1"	PB500	1/4-20	5/16-1/8	1-5/8	7/8	1-1/2	1-1/4	25	500
1-1/4"	PB501	5/16-1-1/8	3/8-16	1-3/4	1	1-5/8	1-5/8	50	800
1-1/2"	PB502	3/8-16	1/2-13	2-1/8	1-1/4	2-1/16	2-1/16	90	2000
2"	PB503	1/2-13	1/2-13	2-5/8	1-1/2	2-1/4	2-1/2	195	2000
2-1/2"	PB508	1/2-13	1/2-13	3-3/8	2-1/4	2-1/2	2-5/8	25	4000

